



EC 1

Tester Cond.
Misura:
0 ~ 20.00mS/cm
0 ~ 200.0µS/cm



PH 1

Tester PH/Temp.
Misura:
0-14.00 Ph
0 ~ 50° C



Tester tascabile
Sensore sostituibile
LCD STN con angolo di visualizzazione di 180°
Auto-diagnostica
Completo di valigetta e soluzioni taratura
IP67 Protezione per l'acqua, galleggia

*Pocket tester
Replaceable sensor
STN LCD, 180° viewing angle
Self-diagnosis
With suitcase and supply in full sets
Waterproof rating: IP67, floatable*



NOVITÀ 2018 - NEW 2018

SUPER SS NEW 5

Bilancia INOX banco multiuso con doppio display
Adatta ad ambienti umidi, IP68
Kg.15 div. 0,5 gr. e kg.30 div.1 gr.
Misura piatto: 230 x 190
Display a Led rossi
Segnale acustico sovraccarico
Tasto Tara, Zero
Funzione conteggio
Batteria ricaricabile e alimentatore protetto
Segnale batteria scarica
Spegnimento automatico
Luminosità LED regolabile
Conversione unità di misura



*INOX scale multipurpose with double display
Suitable for humid environments, IP68
Kg.15 div. 0.5 gr. and kg.30 div.1 gr.
Measure plate: 230 x 190
Red LED display
Acoustic signal overloaded
Tara key, Zero
Count function
Rechargeable battery and protected power supply
Low battery signal
Automatic switch off
Adjustable LED brightness
Conversion of units of measurement*





SF - 200

Bilancia tascabile elettronica
multifunzione 500G. div.0,1 GR.
Tasto ON/OFF
Funzione di cancellazione/tara
Conversione unità
Retroilluminazione
Modalità conteggio
Calibrazione

*Multi-function electronic scale
500 G: 0,1 gr.
ON/OFF Key
Clearing/Taring function
Unit conversion
Backlight
Counting function
Calibration*



JKS 30

Bilancia da tavolo multiuso
Kg.30 div.1 gr.
Misura piatto: 253 x 185
Display a Led rossi
Segnale acustico sovraccarico
Tasto Tara, Azzeramento
Funzione conteggio
Batteria ricaricabile e alimentatore
Segnale batteria scarica

*Multi-function table scale
Kg.30 div.1 gr.
Measure plate: 253 x 185
Red LED display
Acoustic signal overloaded
Tare key, Zero setting
Count function
Rechargeable battery and power supply
Low battery signal*



PH 5S

Tester PH/Temp.
Misura:
-2.00 ~ 16.00pH
0 ~ 50° C

LCD with 3-Color Backlit
Blue: Measurement
Green: Calibration
Red: Alarm



Tester PH tascabile
Sensore sostituibile
Retroilluminazione rossa per la modalità allarme
LCD STN con angolo di visualizzazione di 180°
Auto-diagnostica
Completo di valigetta e soluzioni taratura
IP67 Protezione per l'acqua, galeggia

*Pocket PH tester
Replaceable sensor
Red backlight for alarm mode
STN LCD , 180° viewing angle
Self-diagnosis
With suitcase and supply in full sets
Waterproof rating : IP67, floatable*

PC 5

Tester PH/Cond./
TDS/Sal./Temp.
Misura:
-2.00 ~ 16.00pH
0 ~ 20.00mS
0 ppm~ 10.00ppt
0 ~ 50° C

